Instruction d'entretien et de nettoyage pour panneaux de façade et d'intérieur de Steni.

1. Entretien

Contrôle visuel annuel des panneaux ou revêtements de façade pour vérifier que la pollution, les écarts de température, les éléments, les mouvements du bâtiment et toutes les propriétés des différents matériaux du bâtiment n'ont pas eu de conséquences sur la stabilité et l'aspect de la façade.

Points de contrôle pour déterminer et, si nécessaire, mettre en œuvre des mesures correctives :

- Contrôle pour le lavage de la façade.
- Contrôle des entailles/ dommages extérieurs dus par exemple au vandalisme, à une collision, etc.
- Contrôle des attaches et de la construction porteuse.

2. Choix du produit de lavage

Les éléments peuvent être nettoyés avec la plupart des produits de lavage recommandés pour le lavage des maisons. Le mode d'emploi se trouve dans les instructions d'utilisation du produit. Choisir le produit de nettoyage en fonction de ce qui doit être éliminé. En cas de doute, faire d'abord un test sur une petite surface, ou encore s'adresser à un professionnel du nettoyage !

Présence d'algues, de mousses, de salissures, etc. :
Utiliser des produits de nettoyage légèrement alcalins ou neutres. Steni recommande d'utiliser des lessives de façade standard.

Dissoudre les taches d'huile, de graisse, de gaz d'échappement etc. :
Avec des solvants aromatiques et autres produits servant par exemple au nettoyage des voitures. Rincer au jet haute pression, utiliser beaucoup d'eau.

Peinture (graffiti), vernis, lasure etc. :
Utiliser un décapant. Pour les graffiti, utiliser par exemple «Off Poseidon» ou «AGS 5 SR».

3. Nettoyage

Les panneaux supportent le jet haute pression jusqu'à 100 bar avec gicleur plat. Distance recommandée du gicleur : 20 - 30 cm. Le lavage avec une eau très chaude (plus de 70 ˚C) associée à une haute pression donne normalement un très bon résultat et est préférable, par souci de l'environnement, à l'emploi de produits chimiques.

Steni Colour, Steni Vision, Steni Duo et **Steni Effect.** Panneaux de façade présentant un très haut degré de résistance à la plupart des produits chimiques relativement communs. Supporte aussi l'usage de produits de lavage pour désinfection !

Steni Nature et **Steni Imago** contiennent du calcaire. Il est déconseillé d'utiliser des produits de lavage contenant de l'acide, car des décolorations peuvent se produire.

Pour un résultat optimal, utiliser le « lavage en croix » en partant du bas. Finir par un rinçage à l'eau depuis le sommet.
Steni Nature peut aussi être traité avec un produit hydrofuge et d'un produit de protection pour faciliter le nettoyage des tags et des algues.

NB : Toujours <u>utiliser</u> l'équipement de protection recommandé et rincer ensuite la façade abondamment à l'eau !

Steni_1403_FR_1114

Steni Group AS

Lågendalsveien 2633, 3277 Steinsholt, Norway, phone: +47 33 15 56 00, info@steni.no, www.steni.com



Building knowledge